



**COMMERCIALE SICULA srl**  
da quarant'anni  
sempre al vostro servizio



COMMERCIALE SICULA srl - 94013 LEONFORTE (EN) - ITALIA - Corso Umberto I, 570

Cod. Fisc./Partita IVA/Reg. Imprese n. 00451570865 - R.E.A. EN n. 36295 - Tel. +39 0935 901585 - Fax +39 0935 905815  
Cap.Soc. € 10.000,00 int. vers. - [www.commercialesiculasrl.com](http://www.commercialesiculasrl.com) - [info@commercialesicula.it](mailto:info@commercialesicula.it) - PEC: [commercialesicula@legalmail.it](mailto:commercialesicula@legalmail.it)



**COMMERCIALE SICULA srl**  
da quarant'anni  
sempre al vostro servizio



COMMERCIALE SICULA srl - 94013 LEONFORTE (EN) - ITALIA - Corso Umberto I, 570

Cod. Fisc./Partita IVA/Reg. Imprese n. 00451570865 - R.E.A. EN n. 36295 - Tel. +39 0935 901585 - Fax +39 0935 905815  
Cap.Soc. € 10.000,00 int. vers. - [www.commercialesiculasrl.com](http://www.commercialesiculasrl.com) - [info@commercialesicula.it](mailto:info@commercialesicula.it) - PEC: [commercialesicula@legalmail.it](mailto:commercialesicula@legalmail.it)



**COMMERCIALE SICULA srl**  
da quarant'anni  
sempre al vostro servizio



**Art. 1075 - Bagno mobile a funzionamento chimico per portatori di Handicap "EASY CARE II".**

(scheda tecnica)

Bagno mobile a funzionamento chimico per portatori di Handicap, dalla forma quadrata (consente una rotazione di 360° della carrozzella) e realizzato con pannelli monostrato in polietilene. Dotato di: porta in doppio strato di polietilene, fissata con cerniere in acciaio inox; WC chimico; erogatore di carta igienica; erogatore di disinfettante per le mani; specchietto; gancio appendiabiti; sistema di aerazione della cabina mediante prese d'aria situati nella parte alta delle pareti laterali; sistema di ventilazione del serbatoio, per consentire l'espulsione di eventuali cattivi odori, mediante un tubo di collegamento del serbatoio con l'esterno del tetto; serbatoio, avente una capacità di lt. 132 (153 usi circa); tetto traslucido, che filtra la luce dall'esterno; ampia porta di ingresso (cm. 83), dotata di chiusura automatica a molle, che consente un agevole accesso alle carrozzelle. Serratura di bloccaggio all'interno della cabina con possibilità di apertura dall'esterno in caso di necessità e con segnalazione esterna di libero/occupato; pedana antiscivolo a filo terra per facilitare l'accesso e corrimano di appoggio posto nei due lati interni della cabina (frontale e lato sx).

**Dim. di ingombro esterne:**

Larghezza cm. 160;  
Profondità cm. 160;  
Altezza max cm. 226.

**Dim. interne:**

Larghezza cm. 158;  
Profondità cm. 158;  
Altezza max cm. 222;  
Diametro di sterzata (360°) della carrozzella: cm. 154 c.a.;  
Capacità serbatoio reflui: 132 lt (153 usi circa);  
Peso: 113 Kg. c.a..